

Teräskatteen vuotuinen tarkistus

TARKASTA

Maalin kunto, liituutuminen, mahdolliset pinnalliset värimuutokset tai säröilyt varsinkin paikoissa, missä sade ei pääse huuhtomaan levyä puhtaaksi.

Vesikourujen puhtaus. Tukkeumat edistävät korroosiota ja saattavat aikaansaada vaaran, että vesi vuotaa rakennukseen.

Katelevyjen puhtaus.

Roskakasaantumet lisäävät korroosion vaaraa, koska levyn pinta on aina kostea.

Värikerroksen mahdolliset vauriot, jotka lisäävät korroosion vaaraa.

Värikerroksen vaurio tulee tarkastaa myös rakennuksen ollessa aivan uusi.

Katolla olevat irralliset kiinnikkeet, niitin sirpaleet, porauslastut tai muut metalliesineet, jotka aiheuttavat korroosiota.

Virheelliset tai virheellisesti asennetut kiinnikkeet, jotka voivat olla syynä sekä vuotoihin että korroosioon.

Reunakorrosio, limittäin olevien levyjen ja -reunojen leikkauspinnat. Korrosio voi levitä, ellei sitä käsitellä ajoissa.

TOIMENPIDE

➔ Arvioi tilanne ja päätä onko pesu, puhdistus, reunakorroosion käsittely, parannus- tai uudelleenmaalaus välttämätön.

➔ Puhdista kourut roskista, jotka sitovat kosteutta ja syövyttäviä aineita.

➔ Puhdista levyt niin, että levyn pinta pääsee kuivumaan kunnolla.

➔ Valitse korjaus- tai uudelleenmaalaus tai levyn vaihto aina vaurion luonteen ja sen laadun mukaan. **(1)**

➔ Poista lastut ja/tai metalliesineet.

➔ Vaihda virheelliset kiinnikkeet. Mikäli kierre on vaurioitunut, vaihda paksumpaan kiinnikkeeseen.

➔ Poista irtoava maali. Poista ruoste hiomalla tai teräsharjalla ja puhdista vauriokohta hiontapölystä. Maalaa siveltimellä. Käytä maalina Rostex Super+Panssari Akva tai Galvex+ Kirjo Aqua.

Lähde: Weckmasteel